

CERTIFIES NT FIRE 017



265503



265496

 Serrure à Cylindre ou  
Combinaison Electronique

- Haute protection contre le feu: résistance de 60 mn à une température constante de 1010° C.
- Corps monobloc en acier.
- 2 ou 4 tiroirs sur rail coulissant.
- Supports ajustables pour dossiers suspendus.
- Chaque tiroir est isolé des autres et possède un crochet intérieur avec une position d'ouverture et de fermeture.
- Equipé de roulettes cachées derrière une plaque en métal.
- Peinture RAL 9002.

**Mod. : Serrure à Cylindre****Mod. : Serrure Electronique  
Digitale**Alimentation par 4 piles  
alcalines de 1.5 V LR3  
(non fournies).

Sur demande:

**Tiroir intérieur -SUR DEVIS**

- 60 mn pour la protection des supports sensibles (60' Data - 60' Dis)



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Résistance au feu	Tablette	Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.				
<b>265496</b>	820	528	675	254	384	505	60	2	145	99
<b>265503</b>	1500	528	675	254	384	505	60	4	266	197
<b>SUR DEVIS</b>	820	528	675	254	384	505	60	2	145	99
<b>SUR DEVIS</b>	1500	528	675	254	384	505	60	4	266	197
<b>En option SUR DEVIS</b>	-	-	-	162	282	402	60 - data 60 - dis	-	20	18