

Lit superposé Alizés



| Dimensions (mm) | Référence |
|-----------------|-----------|
| 800 x 1900 | 197768 |
| 900 x 1900 | 197772 |
| 800 x 2000 | 197787 |
| 900 x 2000 | 197791 |



Le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans

Photo non contractuelle

> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conforme aux normes NF EN 747-1 et 2 : 2012
Soudures garanties à vie

■ Structure

Tête et pied de lit :

- Montant : Tube Ø50 mm ép. 1,5 mm.
- Traverse : Tube méplat chant rond 30x15 mm ép. 1,5 mm.

Longs pans / échelle : Tube Ø25 mm ép. 1,5 mm.

Support sommier : Cornière 45x45 ép. 4 mm.

Support sommier monté sur la tête & pied de lit par un système d'étriers bloquants.

Soudures avec apport de matière.

Patins en polyéthylène noir non tachant.

L'échelle peut être montée à droite ou à gauche.

■ Finition

Poudre époxy (cuite au four) selon notre nuancier.

> CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

■ Encombrement hors-tout (LHP) et poids

■ Passage disponible sous lit (lh) Espace entre les deux couchages (e)

| Dimensions utiles | L (mm) | H (mm) | P (mm) | Poids (kg) |
|-------------------|--------|--------|--------|------------|
| 800 x 1900 | 2001 | 1510 | 876 | 60,8 |
| 900 x 1900 | | | 976 | 62,9 |
| 800 x 2000 | 2101 | | 876 | 62,4 |
| 900 x 2000 | | | 976 | 64,5 |

| Dimensions utiles | l (mm) | h (mm) | e (mm) |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 800 x 1900 | 1830 | 295 | 805 |
| 900 x 1900 | | | |
| 800 x 2000 | 1930 | | |
| 900 x 2000 | | | |

■ Hauteur de couchage bas / haut

| Type de sommier (non compris) | avec matelas ép. 130 mm | avec matelas ép. 150 mm |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| sommier agglo | 459 / 1309 | 479 / 1329 |
| sommier treillis | 452 / 1302 | 472 / 1322 |
| sommier lattes rigides | 478 / 1328 | 498 / 1348 |
| sommier lattes souples | 520 / 1370 | 540 / 1390 |

La hauteur du couchage bas est conforme aux recommandations pour l'accès aux PMR (hauteur comprise entre 400 et 500 mm du sol).