

# Table dégagement latéral non rabattable

Disponible de la taille 1 à 6

Désignation	Plateau mélaminé chants ABS	Plateau stratifié chants ABS
Table épagement latéral fixe, non rabattable		



Photos non contractuelles

## > CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### ■ Structure

Montants tube acier rond Ø 35 mm. Embase cintrée tube acier rond Ø 40 mm. Soudures avec apport de matière.  
Le plateau est fixé par vis bois.  
La table est équipée de 5 roulettes multidirectionnelles Ø 50 mm dont 3 avec frein.  
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse.

### ■ Plateau

**Plateau mélaminé chants ABS :**

Plateau panneau de particules surfacé mélaminé (densité 690kg/m<sup>3</sup>) ép. 19mm.  
Bordure ABS ép. 2mm collée en applique sur le chant du panneau mélaminé. Les angles ont un rayon de 2mm.

**Plateau stratifié INUSABLE chants ABS PLAQUE COLLE ROBUSTE :**

Plateau panneau de particules ép. 19mm (densité 690kg/m<sup>3</sup>), recouvert par du stratifié 9/10mm, épaisseur totale : 22mm.  
Bordure ABS ép. 2mm collée en applique sur le chant du panneau mélaminé. Les angles ont un rayon de 2mm.

Non réalisable en chants surmoulés et en chants alaisés

### ■ Finition

Piètement : poudre époxy selon notre nuancier.  
Plateau : selon notre nuancier.

Produit élaboré suivant les normes actuellement en vigueur.  
Soudures garanties à vie.

## > CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

### ■ Encombrement hors-tout (LHP) et poids

L (mm)	H (mm)	P (mm)	Poids (kg)
700	460	610	11,3
	530		
	590		
	640		
	710		
	760		